

Cold Point



Cold Point

**AIRE ACONDICIONADO
TIPO SPLIT DUCTO (FRIO SOLO)**

R-410A
REFRIFERANTE



Con gas Refrigerante R-410A y energía eléctrica en 220 Voltios, 60Hz.

UNIDAD CONDENSADORA

MODELO			CHOT-36CXR1	CHOT-48CXR1	CHOT-60CXR1
SUMINISTRO ELECTRICO			220V/3F/60HZ.		
CAPACIDAD	ENFRIAMIENTO	BTU/h	36,000	48,000	60,000
POTENCIA ELECTRICA	ENFRIAMIENTO	W	3650	5100	6240
AMPERAJE DE OPERACIÓN	ENFRIAMIENTO	A	11.4	15.87	19.02
FLUJO DE AIRE	U.C.	m3/h	1500	7900	7900
NIVEL SONORO	U.C.	dB(A)	60	63	65
DIMENSIONES	U.C.	mm	554 x 554 x 675	740 x 740 x 835	740 x 740 x 835
PESO	U.C.	Kg	58	89	89
DIAMETRO DE TUBERÍAS (GAS)			Pulgadas	3/4"	3/4"
DIAMETRO DE TUBERÍAS (LIQ.)			Pulgadas	3/8"	3/8"

UNIDAD EVAPORADORA

MODELO			CHAD-36P	CHAD-48P	CHAD-60P
SUMINISTRO ELÉCTRICO			208-230V/1F/60HZ		
CAPACIDAD	ENFRIAMIENTO	BTU	36,000	48,000	60,000
POTENCIA NOMINAL		W	253	470	470
POTENCIA MAXIMA		W	290	517	517
AMPERAJE NOMINAL		A	1.16	2.14	2.14
AMPERAJE MÁXIMO		A	1.33	2.34	2.34
PRESIÓN MÁXIMO DE FUNCIONAMIENTO		Mpa	4	4	4
FLUJO DE AIRE		m3/h	1700	2500	2500
NIVEL SONORO		dB	51-56	51-57	51-57
DIMENSIONES		mm	774x520x460	970x550x500	970x550x500
SEER			11.5	11.5	11.5
PESO NETO		Kg	37	45	45