



Midea

Portátil PH



Características



Modo
Sleep



Auto
evaporador



Auto
diagnóstico



Auto
reinicio



Temporizador



Fácil
instalación



Transportable



Opción
°F y °C

Especificaciones técnicas

Modelo		MPPH-12CRN1-NB6	
Alimentación		V-Ph-Hz	220V / 1Ph / 60HZ
Enfriamiento	Capacidad	Btu/hr	12000
	Entrada	W	1350
	Corriente	A	6.2
	EER	W/W	2.6
Consumo		W	1500
Corriente		A	7.6
Remoción de humedad		L/h	2.29
Corriente de entrada		A	27
Compresor	Modelo	KSM106N4UCZD	
	Tipo	/	
	Marca	GMCC	
	Capacidad	W	3190/3235±3%
	Entrada	W	1130/1155±3%
	RLA	A	5.46±3%
	LRA	A	27±10%
	Protección térmica	HPA-622/UP3-41	
	Posición de protección térmica	INTERNAL	
	Capacitor	uF	35
	Aceite refrigerante	ml	ESTER OIL VG74.320±15ml
	Modelo	YKTS-50-4-3-3	
Ventilador Interno	Entrada	W	/
	Corriente	A	/
	Capacitor	uF	5
	Velocidad (hi/mi/lo)	r/min	1225/1160/1000
	Clase del capacitor	S3	
	Aislamiento	B	
	Impermeabilidad	/	
	Impermeabilidad	/	
Evaporador	a.Cantidad de filas	3	
	b.Pitch(a)x Pitch(b)	mm	21x13.37
	c.Espaciado de aleta	mm	1.3
	d.Tipo de aleta	Hydrophilic aluminum	
	e.Tipo y diámetro externo de tubería	mm	Φ7Inner groove tube
	f.Bobina: Largo x Alto x Ancho	mm	240x231x40.11
	g.Cantidad de circuitos	2	
Flujo de aire (Hi/Mi/Lo)		m3/h	314/0/190
Nivel de ruido (Hi/Mi/Lo)		dB(A)	54/0/51
Condensador	a.Cantidad de filas	3	
	b.Pitch(a)x Pitch(b)	mm	14.5x12.56
	c.Espaciado de aleta	mm	1.2
	d.Tipo de aleta	Hydrophilic aluminum	
	e.Tipo y diámetro externo de tubería	mm	Φ5Inner groove tube
	f.Bobina: Largo x Alto x Ancho	mm	240x261x37.68
	g.Cantidad de circuitos	2	
Ventilador externo	Modelo	/	
	Entrada	W	/
	Corriente	A	/
	Capacitor	uF	0
	Velocidad (hi/mi/lo)	r/min	0
	Clase del capacitor	/	
	Aislamiento	/	
	Impermeabilidad	/	
Nivel de sonido exterior (Hi)		dB(A)	58
Refrigerante		R410A/0.38kg	
Diseño de presión		MPa	1.5/4.2
Tipo de cable de alimentación		1.0x3	
Longitud del cable de alimentación		mm	0
Tipo de control		Remote Control	
Temperatura de operación		°C	17-35
Área de aplicación		m2	16/23
Dimensión (Ancho x Largo x Alto)		mm	355x345x703
Packing (Ancho x Largo x Alto)		mm	400x380x880
Peso neto		Kg	24.6/29.3
20' /40' /40'HQ		Piezas	174/356/534